



B01715

**Angle extérieur variable de 70 à 120° pour TA-E 150x60 et TA-G 150x60 blanc**

#### Caractéristiques techniques

##### Dimensions

|         |        |
|---------|--------|
| Hauteur | 60 mm  |
| Largeur | 150 mm |

##### Accessoires

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Configuration de la pièce de forme | Moulé |
|------------------------------------|-------|

##### Réglages

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Plage angulaire | 70 - 120 |
|-----------------|----------|

##### Matière

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Matière               | Acrylonitrile butadiène styrène (ABS) |
| Traitement de surface | Non traité                            |
| Couleur               | Blanc                                 |
| Code RAL              | 9010                                  |

##### Sécurité

|   |      |
|---|------|
| Code de protection IK contre les chocs mécaniques | IK08 |
| Classe de protection (IP)                         | IP40 |

##### Normes

|  |     |
|--|-----|
| Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12 | Non |
|--|-----|

##### Conditions d'utilisation

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Température de service | -5 - 60 °C |
|------------------------|------------|

##### Équipement

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Avec film de protection | Non                            |
| Produit compatible avec | TA-E/EN 150x60, TA-G/GN 150x60 |