

IK10



avec 1 agrafe TH-E tous les 50 cm



B01788

Goulotte de distribution cloisonnable TA-G 150x60 1 compartiment blanche

Caractéristiques techniques

Dimensions

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Hauteur | 60 mm |
| Largeur | 150 mm |
| Longueur | 2 000 mm |
| Section intérieure/utile | 7 820 - 7 820 mm ² |

Matière

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Matière | Polyvinylchloride (PVC) |
| Traitement de surface | Non traité |
| Code RAL | 9010 |
| Couleur | Blanc |

Sécurité

| | |
|---|------|
| Code de protection IK contre les chocs mécaniques | IK08 |
| Classe de protection (IP) | IP40 |

Normes

| | |
|--|-----|
| Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12 | Non |
|--|-----|

Conditions d'utilisation

| | |
|------------------------|-----------|
| Température de service | 5 - 60 °C |
|------------------------|-----------|

Connectivité

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Accessoires d'alignement | Eclisses en références séparées |
|--------------------------|---------------------------------|

Équipement

| | |
|-------------------------------|-----|
| Nombre de cloisons | 0 |
| Nombre de cloisons clipsables | 4 |
| Agrafe incluse | Non |
| Avec film de protection | Non |