



B06542

**Coffret modulaire étanche Pablo 18 modules 750°C IP65 18M G**

**Caractéristiques techniques**

**Installation, montage**

|         |            |
|---------|------------|
| Montage | En saillie |
|---------|------------|

**Équipement**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Nombre de rangées         | 1   |
| Avec fermeture            | Non |
| Borne à conducteur neutre | Non |
| Borne de mise à la terre  | Oui |
| Plaque de montage incluse | Non |

**Capacité**

|                   |    |
|-------------------|----|
| Nombre de modules | 18 |
|-------------------|----|

**Dimensions**

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Hauteur                       | 288 mm |
| Largeur                       | 426 mm |
| Profondeur                    | 148 mm |
| Largeur de montage            | 426 mm |
| Largeur en unités de division | 18     |

**Couvercle, porte**

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Type de poignée                | Bouton poussoir |
| Couvercle/porte transparent(e) | Oui             |

**Matière**

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Matière                               | Plastique |
| Code RAL                              | 7035      |
| Couleur                               | Gris      |
| Résistant au rayonnement ultra-violet | Oui       |

**Sécurité**

|   |              |
|---|--------------|
| Code de protection IK contre les chocs mécaniques | IK09         |
| Classe de protection (IP)                         | IP65         |
| Type de verrouillage                              | Sans serrure |
| GWT tenue au fil incandescent                     | 650 °C       |