



B06543

Coffret modulaire étanche Pablo 36 modules 750°C IP65 36M G

Caractéristiques techniques

Installation, montage

| | |
|---------|------------|
| Montage | En saillie |
|---------|------------|

Équipement

| | |
|---------------------------|-----|
| Nombre de rangées | 2 |
| Avec fermeture | Non |
| Borne à conducteur neutre | Non |
| Borne de mise à la terre | Oui |
| Plaque de montage incluse | Non |

Capacité

| | |
|-------------------|----|
| Nombre de modules | 36 |
|-------------------|----|

Dimensions

| | |
|-------------------------------|--------|
| Hauteur | 470 mm |
| Largeur | 426 mm |
| Profondeur | 148 mm |
| Largeur de montage | 426 mm |
| Largeur en unités de division | 18 |

Couvercle, porte

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Type de poignée | Bouton poussoir |
| Couvercle/porte transparent(e) | Oui |

Matériau

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Matériau | Plastique |
| Code RAL | 7035 |
| Couleur | Gris |
| Résistant au rayonnement ultra-violet | Oui |

Sécurité

| | |
|---|--------------|
| Code de protection IK contre les chocs mécaniques | IK09 |
| Classe de protection (IP) | IP65 |
| Type de verrouillage | Sans serrure |
| GWT tenue au fil incandescent | 650 °C |