



B08819

**Boîtier double pour appareillage Legrand<sup>TM</sup> sur Optima TM 22x12,5 & 32x12,5 blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Capacité**

Nombre de modules	2
-------------------	---

**Dimensions**

Hauteur	101 mm
Largeur	158 mm
Profondeur	30 mm
Profondeur de montage	0

**Équipement**

Avec entrée de câble	Oui
----------------------	-----

**Installation, montage**

Position de montage/connexion	Horizontal, Vertical
Montage	Goulottes et moulures

**Matière**

Matière	Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
Traitement de surface	Non traité
Couleur	Blanc
Code RAL	9010
Finition	Mat
Contient des matériaux recyclés (% du poids total)	0

**Accessoires**

Avec couvercle de cadre	Oui
-------------------------	-----

**Sécurité**

Classe de protection (IP)	IP40
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
Résistant aux chocs	Oui

**Conditions d'utilisation**

Température de service	15 - 60 °C
------------------------	------------

**Textes**

Joint d'étanchéité	Pièces d'isolation en matière plastique : sans halogène, sans phosphore et sans silicone
Mode de montage	Pour montage en saillie
Produit compatible avec	Optima TM 22x12, Optima TM 32x12