



B17820

TA-G IK10 100X40 W0 goul distri

Caractéristiques techniques

Dimensions

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Hauteur | 40 mm |
| Largeur | 100 mm |
| Longueur | 2 000 mm |
| Largeur du couvercle | 100 mm |
| Section intérieure/utile | 3 330 - 3 330 mm ² |

Couvercle, porte

| | |
|--|---|
| Nombre de couvercles pouvant être montés | 1 |
|--|---|

Matière

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Matière | Polyvinylchloride (PVC) |
| Traitement de surface | Non traité |
| Code RAL | 9010 |
| Couleur | Blanc |

Sécurité

| | |
|---|------|
| Code de protection IK contre les chocs mécaniques | IK10 |
| Classe de protection (IP) | IP40 |

Normes

| | |
|--|-----|
| Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12 | Non |
|--|-----|

Conditions d'utilisation

| | |
|------------------------|------------|
| Température de service | -5 - 60 °C |
|------------------------|------------|

Connectivité

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Accessoires d'alignement | Eclisses en références séparées |
|--------------------------|---------------------------------|

Équipement

| | |
|-------------------------------|-----|
| Nombre de cloisons | 0 |
| Nombre de compartiments | 1-3 |
| Nombre de cloisons clipsables | 4 |
| Eclisse incluse | Oui |
| Avec film de protection | Non |

Installation, montage

| | |
|----------------------|-----|
| Perforation de socle | Oui |
|----------------------|-----|