

IP2X



B45012

## Prise TerCia 2 pôles + terre simple spécial goulotte noir

## Caractéristiques techniques

Courant électrique	
Courant assigné nominal	16 A
Tension	
Tension nominale	250 - 250 V
Fréquence	
Fréquence	50 - 60 Hz
Matière	
Couleur	Noir
Code RAL	8022
Finition	Mat
Matériau	Polycarbonate (PC)
Dimensions	
Hauteur	45 mm
Largeur	67,50 mm
Profondeur	43,50 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
Installation, montage	
Montage sur	Encastré
Connectivité	
Type de montage	Fixation par vis
Equipement	
Type de connecteur/prise de courant	Norme française NF
Insert central rotatif	Oui
Avec couvercle à charnière	Non
Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non
Sécurité	
Avec protection renforcée des contacts	Non
Résistance aux chocs IK	IK07

## **Fonctions**

Classe de protection (IP)

## **Textes**

Impression	Sans inscription
Protection	Avec protection contre les surcharges et les courts circuits
Gammes compatibles	Module de bureau, Sortie de câble, Système de colonne 45 Eco Iboco, Système de colonne 45 Iboco, TA-C45