



B45016

**Prise TerCia 2 pôles + terre simple spécial goulotte verte**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

**Fréquence**

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Sécurité**

Avec eclipse / protection enfant	Non
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
Classe de protection (IP)	IP2X

**Dimensions**

Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
Hauteur	45 mm
Largeur	67,50 mm
Profondeur	43,50 mm

**Matière**

Couleur	Vert
Code RAL	6029
Finition	Mat
Matière	Polycarbonate (PC)

**Installation, montage**

Montage	Fond
---------	------

**Connectivité**

Type de montage	borne à vis, Fixation par vis
-----------------	-------------------------------

**Equipement**

Type ou normes de prises de courant	Norme française NF
Prise inclinée ou inclinable	Oui
Avec couvercle à charnière	Non
Broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non

**Textes**

Inscription	Sans inscription
Housse	Sans couvercle

Protection

Sans protection

Produit compatible avec

Colonne, Colonne 45 Eco Iboco, Colonne mobile 45  
Iboco, Colonnnette, Easybloc vide Iboco