



B45031

Prise TerCia 2 pôles + terre triple détrompée spécial goulotte rouge

Caractéristiques techniques

Courant électrique

| | |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 16 A |
|-------------------------|------|

Fréquence

| | |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

Sécurité

| | |
|----------------------------------|-----|
| Avec eclipse / protection enfant | Non |
|----------------------------------|-----|

| | |
|---|------|
| Code de protection IK contre les chocs mécaniques | IK07 |
|---|------|

| | |
|---------------------------|-------|
| Classe de protection (IP) | IP21D |
|---------------------------|-------|

Dimensions

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 40 mm |
|--------------------------------------|-------|

| | |
|---------|-------|
| Hauteur | 45 mm |
|---------|-------|

| | |
|---------|--------|
| Largeur | 135 mm |
|---------|--------|

| | |
|------------|----------|
| Profondeur | 22,80 mm |
|------------|----------|

Matière

| | |
|---------|-------|
| Couleur | Rouge |
|---------|-------|

| | |
|----------|------------|
| Code RAL | 3001, 9010 |
|----------|------------|

| | |
|----------|-----|
| Finition | Mat |
|----------|-----|

| | |
|---------|--------------------|
| Matière | Polycarbonate (PC) |
|---------|--------------------|

Installation, montage

| | |
|---------|----------|
| Montage | Encastré |
|---------|----------|

Connectivité

| | |
|----------------------|-------------|
| Type de raccordement | Borne à vis |
|----------------------|-------------|

| | |
|-----------------|------------------|
| Type de montage | Fixation par vis |
|-----------------|------------------|

Équipement

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Type ou normes de prises de courant | Norme française NF |
|-------------------------------------|--------------------|

| | |
|------------------------------|-----|
| Prise inclinée ou inclinable | Oui |
|------------------------------|-----|

| | |
|----------------------------|-----|
| Avec couvercle à charnière | Non |
|----------------------------|-----|

| | |
|---|-----|
| Broche ronde de protection de mise à la terre | Oui |
|---|-----|

| | |
|-----------------------------|-----|
| Avec lampe de signalisation | Non |
|-----------------------------|-----|

Capacité

| | |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 6 |
|-------------------|---|

Textes

| | |
|-------------------------|--|
| Inscription | Sans inscription |
| Protection | Avec protection contre les surcharges et les courts-circuits |
| Produit compatible avec | Colonne, Colonne 45 Eco Iboco, Colonne mobile 45 Iboco, Colonnnette, Easybloc vide Iboco |