



B88100

Prise Optima 2 pôles + terre blanche

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Raccordement

Type de connection/prise	QuickConnect
--------------------------	--------------

Sécurité

Avec eclipse / protection enfant	Oui
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK04
Classe de protection (IP)	IP21D

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
Hauteur	67 mm
Largeur	67 mm
Profondeur	20 mm

Matière

Couleur	Blanc
Code RAL	9010
Finition	Brillant
Matière	Polypropylène (PP)
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)	0

Installation, montage

Montage	En saillie
---------	------------

Connectivité

Type de raccordement	QuickConnect
Avec fixation à griffes	Non
Type de montage	Fixation par encliquetage

Équipement

Type ou normes de prises de courant	Norme française NF
Prise inclinée ou inclinable	Non
Avec couvercle à charnière	Non

Broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non
Avec fermeture	Non
Accessoires	
Étiquetés, avec champ d'étiquetage	Non
Pré-équipé avec	Vide
Textes	
Inscription	Sans inscription
Housse	Obturbateur centrale
Protection	Avec protection contre les surcharges et les courts-circuits
Produit compatible avec	Optima AP-SO TM 12, Optima AP-SO TM 16, Optima AP-SO TM 20, Optima AP-SO TM montage en surface