B88102

Prise Optima 2 pôles blanche

Caractéristiques techniques

Courant électrique	
Courant assigné nominal	16 A

Fréquence	
Fréquence	50-60 Hz

Matière	
Couleur	Blanc
Code RAL	9010
Finition	Brillant
Matière	Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
Traitement de surface	Non traité
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)	0

Dimensions	
Hauteur	67 mm
Largeur	67 mm
Profondeur	20 mm
Nombre d'unités	1
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
Profondeur de montage	39 mm

Raccordement	
Type de connection/prise	QuickConnect

Installation, montage	
Montage	En saillie

Connectivité	
Type de raccordement	QuickConnect
Avec fixation à griffes	Non
Type de montage	En saillie
Type de port USB	Sans

Equipement	
Type ou normes de prises de courant	Norme française NF
Prise inclinée ou inclinable	Oui
Avec couvercle à charnière	Non
Broche ronde de protection de mise à la terre	Oui

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification

Avec lampe de signalisation	Non
Avec fermeture	Non

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	Non
Pré-équipé avec	Prise de courant

Sécurité

Avec eclipse / protection enfant	Non
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK04
Classe de protection (IP)	IP21D

Textes

Inscription	Sans inscription
Housse	Obturateur centrale
Protection	Avec protection contre les surcharges et les courts--circuits
Gammes compatibles	Optima AP-SO TM

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification