



B88300

## Interrupteur Optima pour volet roulant associable

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

#### Installation, montage

Montage sur	En saillie
-------------	------------

#### Tension

Tension nominale	250 V
------------------	-------

#### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

#### Matière

Couleur	Blanc
---------	-------

Code RAL	9016
----------	------

Finition	Brillant
----------	----------

Matériau	Polycarbonate (PC)
----------	--------------------

Traitement	Laqué
------------	-------

Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)	0
---	---

#### Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur	Élément de base
--	-----------------

#### Connectivité

Type de montage	En saillie
-----------------	------------

Avec fixation à griffes	Non
-------------------------	-----

#### Commandes et indicateurs

Nombre de touches	2
-------------------	---

#### Dimensions

Dimensions	67 x 67 mm
------------	------------

Profondeur de montage	40 mm
-----------------------	-------

Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
--------------------------------------	-------

#### Sécurité

Classe de protection (IP)	IP31
---------------------------	------

Résistance aux chocs IK	IK04
-------------------------	------

#### Architecture

Type d'organe de commande	Interrupteur
---------------------------	--------------

**Raccordement**

Type de connexion / prise

QuickConnect

**Textes**

Mode d'installation

Avec pattes de montage pour montage en saillie

Type de raccordement

Interrupteur avec bornes enfichables

Éclairage

Sans éclairage (non éclairable)