



B88300

Interrupteur Optima pour volet roulant associable

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

Installation, montage

Montage	En saillie
---------	------------

Tension

Tension nominale	250 V
------------------	-------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Blanc
---------	-------

Code RAL	9016
----------	------

Finition	Brillant
----------	----------

Matière	Polycarbonate (PC)
---------	--------------------

Traitement de surface	Laqué
-----------------------	-------

Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)	0
---	---

Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur	Élément de base
--	-----------------

Connectivité

Type de montage	En saillie
-----------------	------------

Avec fixation à griffes	Non
-------------------------	-----

Commandes et indicateurs

Nombre de touches	2
-------------------	---

Dimensions

Dimensions	67 x 67 mm
------------	------------

Profondeur de montage	40 mm
-----------------------	-------

Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
--------------------------------------	-------

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP31
---------------------------	------

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK04
---	------

Architecture

Textes

Mode de montage	Avec pattes de montage pour montage en saillie
Type de raccordement	Interrupteur avec bornes enfichables
Éclairage	Sans éclairage (non éclairable)
